

PSH 150 WE-H

VÝROBK Č.: 236240

Najdôležitejšie znaky

Hydraulický regulovaný nástenný ohrievač vody

Kompaktné, priestorovo úsporné zabudovanie vďaka horizontálnej montáži

Plynulá voľba teploty v rozsahu 5-80 °C

Nízke energetické straty vďaka kvalitnej tepelnej izolácii

Dlhá životnosť vďaka špeciálnemu smaltovaniu





Typ	PSH 80 WE-H	PSH 120 WE-H	PSH 150 WE-H
Obj. č.	236238	236239	236240

Technické údaje

Príkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Fázy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Menovité napätie	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostná tepelná strata / 24 hod. pri 65 °C	1.298 kWh	1.691 kWh	1.973 kWh
Trieda energetickej účinnosti	C	C	C
Menovitý objem	79 l	120 l	151 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C	137 l	181 l	270 l
Plocha výmenníka	0,60 m ²	0,60 m ²	0,60 m ²
Rozsah nastavení teplôt	5-80 °C	5-80 °C	5-80 °C
Max./min. vodivosť pitnej vody	100-1500 µS/cm	100-1500 µS/cm	100-1500 µS/cm
Max. prietok	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Farba	biely	biely	biely
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Šírka	871 mm	1178 mm	1410 mm
Hĺbka	538 mm	538 mm	538 mm
Prázdna hmotnosť	42,20 kg	54,10 kg	61,20 kg



Typ	PSH 200 WE-H
Obj. č.	236241
Technické údaje	
Príkon ~ 230 V	2 kW
Fázy	1/N/PE
Menovité napätie	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz
Pohotovostná tepelná strata / 24 hod. pri 65 °C	2.31 kWh
Trieda energetickej účinnosti	C
Menovitý objem	191 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C	313 l
Plocha výmenníka	0,60 m ²
Rozsah nastavení teplôt	5-80 °C
Max./min. vodivosť pitnej vody	100-1500 µS/cm
Max. prietok	23.5 l/min
Farba	biely
Druh krytia (IP)	IP25
Šírka	1715 mm
Hĺbka	538 mm
Prázdna hmotnosť	72,50 kg

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html