

PSH 50 Trend

VÝROBK Č.: 232081

Komfortný ohrev vody Teplú vodu potrebuje človek každý deň. S týmto nástenným ohrievačom vody ju budete mať vždy k dispozícii. Umožňuje to funkcia automatického dohrevu pri poklese pod požadovanú teplotu vody, ktorou je ohrievač vody vybavený. Individuálna voľba teploty Môžete si vybrať medzi teplotou 30 °C až 75 °C – ohrievač vody tak pokryje akúkoľvek požiadavku na teplú vodu, od vlažnej vody až po horúcu. So svojím elegantným dizajnom vás ohrievač vody presvedčí aj zvonku.



Najdôležitejšie znaky

Hydraulický regulovaný nástenný ohrievač vody

Elegantný dizajn

Plynulá voľba teploty v rozsahu 30-75 °C

Veľmi kvalitná tepelná izolácia

Dlhá životnosť vďaka špeciálnemu vnútornému smaltovaniu



Typ	PSH 30 Trend	PSH 50 Trend	PSH 80 Trend
Obj. č.	232080	232081	232082

Technické údaje

Príkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Sieťová prípojka	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Menovité napätie	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Záťažový profil	S	M	M
Trieda energetickej účinnosti	C	C	C
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C	0,53 kWh	0,73 kWh	0,79 kWh
Menovitý objem	30 l	50 l	80 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C	52 l	99 l	142 l
Rozsah nastavení teplôt	30-75 °C	30-75 °C	30-75 °C
Max. prietok	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Farba	biely	biely	biely
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Výška	642 mm	897 mm	871 mm
Šírka	405 mm	405 mm	510 mm
Hĺbka	410 mm	410 mm	520 mm
Hmotnosť	16,40 kg	21,40 kg	28,20 kg



Typ	PSH 100 Trend	PSH 120 Trend	PSH 150 Trend
Obj. č.	232083	232084	232085
Technické údaje			
Príkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Sieťová prípojka	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Menovité napätie	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Záťažový profil	L	L	L
Trieda energetickej účinnosti	C	C	C
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C	0,98 kWh	1,15 kWh	1,33 kWh
Menovitý objem	100 l	120 l	150 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C	186 l	224 l	288 l
Rozsah nastavení teplôt	30-75 °C	30-75 °C	30-75 °C
Max. prietok	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Farba	biely	biely	biely
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Výška	1025 mm	1178 mm	1410 mm
Šírka	510 mm	510 mm	510 mm
Hĺbka	520 mm	520 mm	520 mm
Hmotnosť	33,60 kg	39,10 kg	46,20 kg



Typ	PSH 200 Trend
Obj. č.	232086
Technické údaje	
Príkon ~ 230 V	2 kW
Sieťová prípojka	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Menovité napätie	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz
Záťažový profil	XL
Trieda energetickej účinnosti	C
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C	1,61 kWh
Menovitý objem	192 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C	351 l
Rozsah nastavení teplôt	30-75 °C
Max. prietok	23.5 l/min
Farba	biely
Druh krytia (IP)	IP25
Výška	1715 mm
Šírka	510 mm
Hĺbka	520 mm
Hmotnosť	56,30 kg

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html